

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

|                            |                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código do SINAPI:</b>   | 39244                                                                                   |
| <b>Descrição Básica:</b>   | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS |
| <b>Unidade de Cálculo:</b> | M                                                                                       |
| <b>Normas Técnicas:</b>    | NBR 15465:2020; NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008;                                    |
| <b>Imagem:</b>             |                                                                                         |



|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informações Gerais:</b>                   | <p>Eletroduto tipo médio, fabricado em PVC anti-chamas, flexível, corrugado, reforçado, cor laranja, fornecido em bobinas de 50m (20,25mm) e de 25m para bitola de 32mm. Proteção mecânica para instalações elétricas.</p> <p>Aplicação em inst. Elétricas embutidas de baixa tensão, executadas em lajes de concreto e pisos. Para obras residenciais, comerciais e ind. Onde a solicitação de esforços mecânicos durante a concretagem de lajes e pisos é elevado.</p> |
| <b>Correspondência SINAPI com NBR 15.965</b> | <p>- 2C 82 44 00 00 00 00: Componentes de via para cabos e fios;</p> <p>- 0M 20 60 07 16 00 00: Cloreto de polivinil (PVC).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Atualizado em:</b>                        | 2015-10-28 00:00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |