

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

|                            |                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Código do SINAPI:</b>   | 39276                                                           |
| <b>Descrição Básica:</b>   | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO |
| <b>Unidade de Cálculo:</b> | UN                                                              |
| <b>Normas Técnicas:</b>    | NBR 5648;2018                                                   |
| <b>Imagem:</b>             |                                                                 |



|                                              |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informações Gerais:</b>                   | Os eletrodutos e as conexões em PVC rígido são aplicados em instalações prediais elétricas de baixa tensão, para condução e acomodação de fios, cabos elétricos e dispositivos embutidos em paredes, ou aparentes em local protegido. |
| <b>Correspondência SINAPI com NBR 15.965</b> | - 2C 82 44 00 00 00 00: Componentes de via para cabos e fios;<br>- 0M 20 60 07 16 00 00: Cloreto de polivinil (PVC).                                                                                                                  |
| <b>Atualizado em:</b>                        | 2015-10-28 00:00:00                                                                                                                                                                                                                   |