

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO**Código do SINAPI:**

39511

Descrição Básica:

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO

Unidade de Cálculo:

M2

Normas Técnicas:

ABNT NBR 9442:2019, ASTM E 1414.

Imagem:**Informações Gerais:**

Forro modulado constituído por painéis de fibra mineral com espessura de 15 ou 16 mm, borda reta para perfis T aparentes, e por sistema estrutural composto por perfis metálicos leves. Painéis fabricados com materiais livres de substâncias tóxicas, com tratamento de fábrica contra fungos e bactérias e pintura látex branca. Resistentes a umidade relativa do ar de até 95%. Resistência ao fogo: Classe A (NBR 9442). Coeficiente de atenuação sonora (CAC) igual ou superior a 30 dB. Coeficiente de absorção sonora (NRC) de 0,55 até 0,75. Acabamento liso ou com textura. Coleta: considerar instalação em teto de área de 5 x 20 m, sem recortes. Preço do insumo já instalado.

**Correspondência
SINAPI com NBR
15.965**

Classificação a definir

Atualizado em:

2021-09-23 00:00:00