

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	39513
Descrição Básica:	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO
Unidade de Cálculo:	M2
Normas Técnicas:	ABNT NBR 9442:2019, ASTM E 1414.
Imagem:	



Informações Gerais:	Forro modulado constituído por painéis de fibra mineral com espessura de 15 ou 16 mm, borda rebaixada (tegular) para perfis T aparentes, e por sistema estrutural composto por perfis metálicos leves. Painéis fabricados com materiais livres de substâncias tóxicas, com tratamento de fábrica contra fungos e bactérias e pintura látex branca. Resistentes a umidade relativa do ar de até 95%. Resistência ao fogo: Classe A (NBR 9442). Coeficiente de atenuação sonora (CAC) igual ou superior a 30 dB. Coeficiente de absorção sonora (NRC) de 0,55 até 0,75. Acabamento liso ou com textura. Coleta: considerar instalação em teto de área de 5 x 20 m, sem recortes.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	Classificação a definir
Atualizado em:	2018-08-09 00:00:00