

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	39515
Descrição Básica:	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	ABNT NBR 9442:2019, ASTM E 1414.

Imagem:

Informações Gerais:	Painel de fibra mineral para forro modular (somente placa), com espessura de 15 ou 16 mm, borda reta para perfis T aparentes (não inclui perfis da estrutura). Fabricados com materiais livres de substâncias tóxicas, com tratamento de fábrica contra fungos e bactérias e pintura látex branca. Resistentes a umidade relativa do ar de até 95%. Resistência ao fogo: Classe A (NBR 9442). Coeficiente de atenuação sonora (CAC) igual ou superior a 30 dB. Coeficiente de absorção sonora (NRC) de 0,55 até 0,75. Acabamento liso ou com textura.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 10 14 00 00 00 00: Forro e revestimento de teto; - 2C 10 18 06 26 00 00: Tinta resistente a mofo/bolor.
Atualizado em:	2018-08-09 00:00:00