

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código do SINAPI:</b>                     | 39733                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descrição Básica:</b>                     | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                  |
| <b>Unidade de Cálculo:</b>                   | M                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Normas Técnicas:</b>                      | NBR 16401-1:2008; NBR 16401-2:2008                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Imagem:</b>                               |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Informações Gerais:</b>                   | Tubo de borracha elastomérica de células fechadas, na cor preta, espessura de 32mm, coeficiente de condutividade térmica 0,036W/mK (0°C), resistência à difusão do vapor de água u > ou = 10.000. Aplicação em isolamento de tubulações de água quente e de sistemas de ar condicionado. |
| <b>Correspondência SINAPI com NBR 15.965</b> | - 2C 14 88 02 00 00 00: Isolamento de tubulação;<br>- 0M 20 60 09 00 00 00: Borrachas.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Atualizado em:</b>                        | 2015-05-14 00:00:00                                                                                                                                                                                                                                                                      |