

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	39854
Descrição Básica:	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 5/8" (*64* MM), E= *32* MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000
Unidade de Cálculo:	M
Normas Técnicas:	NBR 16401-1:2008; NBR 16401-2:2008
Imagem:	
Informações Gerais:	Tubo de borracha elastomérica de células fechadas (não exige barreira de vapor), na cor preta, espessura de 32mm, coeficiente de condutividade térmica 0,036W/mK (0°C), resistência à difusão do vapor de água u > ou = 10.000. Aplicação em isolamento térmico de tubulações de água quente e de sistemas de ar condicionado.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 14 88 02 00 00 00: Isolamento de tubulação; - 0M 20 60 09 00 00 00: Borrachas.
Atualizado em:	2023-05-09 00:00:00

Obs: as dimensões entre asteriscos (*), quando houver, indicam a aceitação de medidas aproximadas.