

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	39919
Descrição Básica:	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	
Imagem:	



Informações Gerais:	Misturador de alta turbulência para nata de cimento, argamassa, horizontal, duplo (com 2 cubas) com capacidade de 2 x 500 litros (cada cuba 500 litros). Sendo, uma cuba de alta turbulência, para bater a calda com motor elétrico, velocidade de rotação de aproximadamente 1750rpm. A segunda cuba, agitadora, com motor elétrico com potência de aproximadamente 5CV, velocidade aproximada de 1750rpm. Utilizada principalmente para serviços de solo grampeado e é capaz de preparar calda de cimento, solo cimento, em quantidade suficiente para suprir a bomba injetora.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2Q 58 10 06 02 00 00: Misturadores de concreto e argamassa.
Atualizado em:	2015-12-14 00:00:00