

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	40412
Descrição Básica:	ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 80 MM (3")
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	
Imagem:	



Informações Gerais:	Acoplamento / Groove rígido, em ferro fundido nodular (não é galvanizado) em conformidade com a Norma ASTM A536 Grau 65-45-12 e/ou ASTM A395 Grau 65-45-15. Usado para união de tubulações ranhuradas com pressão de trabalho moderada 20Bar /de até 300 PSI, de diversos sistemas de transporte de fluidos, como sistema combate a incêndio com água, refrigeração, gases etc. Com 2 segmentos circulares, anel vedante e Inclui os 2 conjuntos de parafusos e porcas. As conexões ranhuradas unem-se aos tubos através de acoplamentos, sem solda ou rosca, isso torna a montagem das redes muito mais prática e rápida. A grande maioria dos produtos são certificados, aprovados e de acordo com as principais entidades mundiais, dentre elas: UL, FM, AWWA, ASHRAE, NFPA, ANSI, entre outras. Os acoplamentos no Sistema Ranhurado são conhecidos também pelos nomes: acoplamento ranhurado e acoplamento rígido grooved.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 14 68 02 00 00 00: Acoplamento rígido para tubo; - 0M 20 20 01 07 01 00: Ferro fundido.
Atualizado em:	2024-03-04 16:11:09.877000