

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	40553
Descrição Básica:	AGREGADO RECICLADO, TIPO RACHAO RECICLADO CINZA, CLASSE A
Unidade de Cálculo:	M3
Normas Técnicas:	NBR 15112:2004; NBR 15113:2004; NBR 15114; NBR 15115:2004; NBR 15116:2004; MARE 2018 (ABRECON)

Imagem:

Informações Gerais:	Rachão reciclado cinza (agregado reciclado cinza - ARC), da Classe A, com granulometria de aproximadamente entre 60 a 150 mm (dimensão máxima 150mm), abrange os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados oriundos de componentes de construção de natureza predominantemente cimentícia: concretos, argamassas, blocos de concreto. Composto na sua fração graúda, de no mínimo 90% em massa de fragmentos à base de cimento Portland e rochas, portanto a porcentagem máxima de teores contaminantes (plástico, madeira, vidros...) é de 3% em relação à massa do agregado reciclado devem estar de acordo com cada aplicação e requisitos definidos na NBR 15116. Utilizado para diversos usos na construção civil, como gabião, pavimentação, drenagem, terraplanagem. Uso vetado em concreto com função estrutural (lajes, vigas, pilares, etc).
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 92 02 06 34 00 00: Rachão.
Atualizado em:	2019-05-15 00:00:00