

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	40647
Descrição Básica:	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)
Unidade de Cálculo:	M2
Normas Técnicas:	NBR 12260:2012
Imagem:	



Informações Gerais:	Também conhecido no mercado como Cimento Queimado, é o processo de maior utilização em acabamento de piso industrial, devido às vantagens em relação aos outros revestimentos: durabilidade, baixo custo de implantação e manutenção, antiderrapante, reduzido número de juntas e rapidez na execução. Porém, somente é eficiente quando elaborado através de projeto para atender as necessidades específicas do local onde será implantado. São pisos indicados para áreas de tráfego de veículos pesados ou de alto tráfego, tais como, indústrias em geral, galpões, salões, quadras poliesportivas, armazéns e hangares. Inclui a execução completa (mão de obra e material) até o acabamento final, inclusive polimento. Não inclui a execução de argamassa para o contrapiso, nem fresagem, nem juntas de dilatação. Considerar tráfego de caminhões e empilhadeiras, para carga de 5 a 6 t/m² e espessura de 12cm, com tela Q-196.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	Classificação a definir
Atualizado em:	2019-05-02 00:00:00