

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:

40649

Descrição Básica:

PISO EPOXI MULTILAYER, ESPESSURA *2* MM (INCLUSO EXECUCAO)

Unidade de Cálculo:

M2

Normas Técnicas:

NBR 14050:1998 - TIPO 01

Imagem:



Informações Gerais:

Classificado como revestimento de alto desempenho, indicado para ambientes industriais e é ideal para pisos pouco regulares. Consiste na aplicação de camadas sobrepostas de argamassa composta por polímeros epóxi, adicionados a cargas minerais de alta dureza, intercaladas por aspersão de quartzo que se incorporam à argamassa por gravidade, propiciando assim maior dureza, regularidade e espessura. Também, há a aplicação de primer epóxi, dando maior adesão do revestimento ao substrato. A espessura é variável entre 1 mm e 3 mm, o que atende às diferentes solicitações de tráfego e planicidade, suportando trânsito moderado e elevado. O acabamento é feito em tinta epóxi de alta espessura 100% sólidos e proporciona o aspecto brilhante e asséptico. A combinação dos diversos elementos que o constituem resulta em um piso de resistência superior, de elevado padrão estético e alta resistência química e abrasiva. Coleta mínima para 100,00 m², admitindo-se variação de até 1 mm na espessura. Inclui execução total até o acabamento final (material e mão de obra). Não inclui a execução de argamassa para o contrapiso, nem fresagem do contrapiso, nem juntas de dilatação.

**Correspondência
SINAPI com NBR
15.965**

- 2C 10 10 02 00 00 00: Revestimento de piso, ladrilho e soleira;
- 0M 20 60 07 03 00 00: Epóxi.

Atualizado em:

2019-05-02 00:00:00

Obs: as dimensões entre asteriscos (*), quando houver, indicam a aceitação de medidas aproximadas.