

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	40652
Descrição Básica:	PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO)
Unidade de Cálculo:	M2
Normas Técnicas:	NBR 15845:2010; NBR 11801:1992
Imagem:	



Informações Gerais:	Também conhecido no mercado como Granito Lavado, é um piso cimentício que leva na sua composição cimento e granilha. O aglutinante é o cimento branco ou cinza e a granilha, feita de pedras naturais (calcários dolomita), é moída em diferentes tamanhos uniformes e classificados através de peneiras granulométricas e apresenta uma infinidade de cores e possibilidades de composição. É comumente aplicado em áreas externas, como borda de piscinas, garagem, área comum de prédios, calçadas, escadas e rodapés, mas também pode ser utilizado tanto internamente como em revestimento de paredes. O Fulget moldado in loco necessita mão de obra especializada e possui fácil aplicação em contrapisos sinuosos, obtendo-se resultado final monolítico, sem juntas, com superfície áspera, antiderrapante e rústica. Possui grande resistência mecânica e à abrasão e é térmico. Coleta mínima para 100,00 m². Inclui execução total até o acabamento final (material e mão de obra). Não inclui a execução de argamassa para o contrapiso, nem fresagem, nem juntas de dilatação.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 10 10 02 00 00 00: Revestimento de piso, ladrilho e soleira; - 0M 20 10 05 03 00 00: Cimentos; - 0M 20 10 01 00 00 00: Rochas.
Atualizado em:	2019-05-02 00:00:00