

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	40654
Descrição Básica:	PISO URETANO, VERSAO REVESTIMENTO AUTONIVELANTE, ESPESSURA VARIÁVEL DE 3 A 4 MM (INCLUSO EXECUCAO)
Unidade de Cálculo:	M2
Normas Técnicas:	NBR 14050:1998
Imagem:	



Informações Gerais:	É um piso monolítico autonivelante, de alto desempenho, fabricado a base de resina uretânica que é o poliuretano vegetal em água, isento de solventes e sem cheiro. Oferece excelente proteção contra produtos químicos. É muito utilizado em locais onde se necessita de elevada resistência a esse tipo de ataque, tem resistência mecânica à abrasão. Utilizado também onde o tráfego é constante e pesado. Possui propriedades de grande resistência a impactos e choques térmicos e é antimicrobiano. Pode ter acabamento liso ou antiderrapante. Devido ao sistema auto imprimante, não necessitam selador. Devido à velocidade de aplicação e à rápida cura epóxi, permite liberação do tráfego na área a partir de 12 horas. Coleta mínima para 100,00 m² e na versão de Revestimento Autonivelante, admitindo-se variação de espessura de 3 a 4 mm. Inclui execução total até o acabamento final (material e mão de obra). Não inclui a execução de argamassa para o contrapiso, nem fresagem, nem juntas de dilatação.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 10 10 02 00 00 00: Revestimento de piso, ladrilho e soleira; - 0M 20 60 07 00 00 00: Plásticos.
Atualizado em:	2019-05-02 00:00:00