

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	40662
Descrição Básica:	JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *60 X 60*, CAIXA DO BATENTE/ MARCO E = *10* CM, 2 BASCULAS PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR 10821-1:2017; NBR 10821-2:2017; NBR 10821-3:2017
Imagem:	



Informações Gerais:	Janela basculante é a que possui eixo de rotação horizontal, central ou excêntrico, não coincidente com as extremidades superior ou inferior da janela, cuja abertura se dá pelo acionamento de uma alavanca posicionada em sua lateral. Coletar a janela com dimensões (L x A) *60 x 60*cm, espessura do batente E = *12*cm, podendo variar o número de básculas. Sem vidro e sem guarnição. Inclui ferragens completas do tipo fecho alavanca ou trinco, braços e baguetes.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	Componente 01 - Janela: - 2C 12 06 10 00 00 00: Janela de madeira; - 0M 20 30 03 01 00 00: Madeira. Componente 02 - Acessórios: - 2C 12 06 02 30 00 00: Acessório da janela; - 0M 20 20 01 01 00 00: Aços carbono. Componente 03 - Marcos: - 2C 12 06 02 02 00 00: Requadro da Janela; - 0M 20 30 03 01 00 00: Madeira.
Atualizado em:	2020-08-28 00:00:00

Obs: as dimensões entre asteriscos (*), quando houver, indicam a aceitação de medidas aproximadas.