

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO**Código do SINAPI:**

41315

Descrição Básica:MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIUREIA,
BICOMPONENTE, APLICACAO A FRIO**Unidade de Cálculo:**

KG

Normas Técnicas:

ASTM D 1308; ASTM D 3912

Imagem:**Informações Gerais:**

Membrana impermeabilizante elástica, bi-componenete, de cura rápida, a base de poliuréia. Bicomponente (parte A: resina / parte B: ISO), sem necessidade de primer. Para impermeabilização de tanques, diques de contenção.

Proteção anticorrosiva em aço, metais e concretos. Impermeabiliza áreas internas e externas de reservatórios, pisos de garagens e estacionamentos e industriais, barragens e usinas hidroelétricas. Resistência a raios UV. Aplicação com sistemas de spray ou rolo de pintura ou desempenadeira metálica.

Não existe padrão entre as embalagens das diversas marcas. Para efeito de coleta, considerar aquelas mais rentáveis (maior embalagem).

**Correspondência
SINAPI com NBR
15.965**

- 2C 04 10 06 02 00 00: Membrana impermeável.

Atualizado em:

2020-08-21 00:00:00