

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	41963
Descrição Básica:	FITA PLANA EM POLIAMIDA OU POLIESTER, ALTA RESISTENCIA, LARGURA 50 MM, CARGA DE RUPTURA MINIMA 15 KN
Unidade de Cálculo:	M
Normas Técnicas:	
Imagem:	



Informações Gerais:	Fitas de trama extremamente resistente, por isso são mais flexíveis e menos volumosas. São utilizadas de vários tamanhos, nas mais diversas atividades, entre elas ancoragens com nó de fita, na fabricação de fitas "anéis", para slack line, high line, enfim, equalização de paradas, auto seguro, resgate etc. Por serem comercializadas por metro, esta deve ser a Unidade de Coleta. Devido à utilização como EPC, coletar tanto aquelas de poliéster como as de poliamida. Considerar carga mínima de ruptura de 15 kN e largura 50mm. Não coletar fitas tubulares
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 92 18 00 00 00 00: Fixação mecânica, soldas e adesivos; - 0M 20 60 07 08 00 00: Poliéster; - 0M 20 60 07 04 00 00: Poliamida.
Atualizado em:	2021-08-11 00:00:00