

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	42250
Descrição Básica:	CARVAO ANTRACITO PARA FILTRO, GRAO VARIANDO DE 0,8 ATE 1,1 MM, COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE MENOR QUE 1,7 MM (POSTO JAZIDA/PRODUTOR)
Unidade de Cálculo:	T
Normas Técnicas:	NBR 11799:2016; NBR 14234:1998; NBR 12216:1992
Imagem:	



Informações Gerais:	O carvão antracito é um carvão mineral de cor negra podendo ter aspecto brilhante, em grão de consistência dura e é largamente empregado nas estações de tratamento de água (ETAs), compondo filtros de dupla camada (antracito e areia) em substituição aos filtros convencionais de camada simples (areia). Sua elevada eficiência na remoção de cor, turbidez e microorganismos patogênicos (coliformes, vírus, protozoários) deve-se principalmente à uniformidade do leito, à forma geométrica dos grãos e ao tamanho das partículas. Considerar Massa Específica variando entre 0,9 e 1,4 toneladas/m³. Coleta de preços é realizada em locais produtores/jazidas, por tonelada, a granel. Não foi coletado nos distribuidores/revendas. Preço coletado sem incluir frete/transporte até o local da obra, preço do material pronto, posto na pedreira ou fornecedor. O preço também não inclui a carga do material em caminhão.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 14 74 00 00 00 00: Componentes para tratamento de líquidos.
Atualizado em:	2023-08-30 00:00:00