

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO****Código do SINAPI:**

43348

**Descrição Básica:**

LAJE PRE-MOLDADA PROTENDIDA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), H20, 33 X 100 X 20 CM (L X C X A) E VIGOTA VPT 10 X 9 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 10,00 M (SEM COLOCACAO)

**Unidade de Cálculo:**

M2

**Normas Técnicas:**

NBR 6118:2014, NBR 14859-1:2016, NBR 14859-2:2016

**Imagem:****Informações Gerais:**

Elemento estrutural plano, constituído por: vigotas protendidas de concreto estrutural, com seção de concreto usulamente formando um "T" invertido, com armadura ativa pré-tensionada; lajotas em EPS (poliestireno expandido) para enchimento, intercaladas entre as vigotas, com função de reduzir o volume de concreto, o peso próprio da laje e servir como forma para o concreto complementar; armadura de distribuição, que tem as funções de absorver as tensões e evitar a fissuração do concreto complementar, devendo ser posicionada acima do elemento de enchimento; concreto complementar que é considerado como parte resistente da seção final da laje, podendo ter 4 ou 5cm para situações habituais e excepcionalmente acima desse valor. A tecnologia da protensão proporciona uma maior liberdade arquitetônica, pois as lajes deste tipo tem vãos maiores, propiciando a construção de ambientes amplos e livres de pilares, garagens generosas, etc.

**Correspondência  
SINAPI com NBR  
15.965**

- 2C 04 22 00 00 00 00: Produtos para execução de estruturas de concreto;  
- 2C 04 02 10 00 00 00: Concreto pré-moldado;  
- 0M 20 10 03 09 00 00: Cerâmica.

**Atualizado em:**

2021-08-11 00:00:00