

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	43362
Descrição Básica:	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 150/200
Unidade de Cálculo:	KG
Normas Técnicas:	NBR-6576:2007, NBR-6560:2016, NBR-14950:2003, NBR-15184:2004, NBR-11341:2014 versão corrigida 2015, NBR-14855:2015, NBR-6293:2015, NBR-6560:2016, NBR-6570:2016

Imagem:

**Informações Gerais:**

O Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) é obtido pela destilação do petróleo e apresenta qualidades e consistência próprias para o uso na construção e manutenção de pavimentos asfálticos, pois além de suas propriedades aglutinantes e impermeabilizantes, possui características de flexibilidade, durabilidade e alta resistência à ação da maioria dos ácidos, sais e álcalis. O CAP é utilizado em misturas a quente, tais como: concreto asfáltico, pré-misturado, areia-asfáltica, tratamento superficial e macadame betuminoso.

O Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) é um ligante betuminoso obtido pela destilação do petróleo e apresenta qualidades e consistência próprias para o uso na construção e manutenção de pavimentos asfálticos, pois além de suas propriedades aglutinantes e impermeabilizantes, possui características de flexibilidade, durabilidade e alta resistência à ação da maioria dos ácidos, sais e álcalis. São utilizados para a aplicação de tratamentos superficiais e macadames por penetração a quente, além da produção de misturas asfálticas diversas, dentre elas o concreto asfáltico (CA) e areia asfalto a quente (AAUQ).

**Correspondência
SINAPI com NBR
15.965**

- 2C 02 22 06 00 00 00: Pavimentação flexível;
- 0M 20 10 07 01 01 00: Asfalto.

Atualizado em:

2021-08-11 00:00:00