

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	43366
Descrição Básica:	BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR MONTMORILONITA
Unidade de Cálculo:	KG
Normas Técnicas:	NBR 6122:2010
Imagem:	



Informações Gerais:	Bentonita é uma argila constituída por montmorillonita e outros componentes. Apresenta fortes propriedades coloidais com grande poder de inchamento, após contato com água, formando um fluido gelatinoso e com muita viscosidade. Seu tamanho chega a aumentar 20 vezes devido ao intenso inchamento. As propriedades específicas da bentonita como hidratação, inchamento, absorção de água, viscosidade, tixotropia fazem com que torne-se um material de ampla utilização e aplicação. Devida sua propriedade tixotrópica, tradicionalmente a Bentonita é utilizada na Engenharia Civil como material de suporte e agente lubrificante. Uma de suas utilizações é no preparo a lama tixotrópica/bentonítica (água e bentonita), para aplicação em escavação/ perfuração de estacas. A coluna de lama exerce, sobre as paredes do furo, através da película impermeável (cake), uma pressão que impede o desmoronamento, tornando possível assim, como emprego da bentonita, a execução de perfurações, sem aplicação de revestimento. A bentonita pode ser utilizada também, em paredes diafragma, em escavação de túneis, como agente impermeabilizante de leitos de açude e barragens. Devido a sua viscosidade e plasticidade a Bentonita, também é utilizada no cimento Portland e argamassa. (nbr 6122/2010).
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- OM 20 10 03 05 00 00: Bentonita.
Atualizado em:	2021-08-11 00:00:00