

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	43833
Descrição Básica:	CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA
Unidade de Cálculo:	M
Normas Técnicas:	NBR 14702:2004
Imagem:	



Informações Gerais:	Cabo coaxial RG 6 usa um condutor maior do que o RG 59 e é usado para alta largura de banda. Os cabos coaxiais são cabos condutores geralmente são utilizados em multiplas aplicacoes desde transmissão de áudio, imagens, dados até as linhas de transmissao de frequência da ordem dos giga-hertz. A velocidade de transmissão á bastante elevada devido a tolerância aos ruídos graças a malha de proteção existente nos cabos coaxiais. O cabo coaxial é basicamente formado por um fio de cobre condutor revestido por um material isolante, e ainda rodeado por uma blindagem. Este insumo tem diâmetro nominal externo de 6,9 mm. Preço do metro gerado a partir do preço do Rolo.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 84 02 14 06 00 00: Condutor de telecomunicação; - 0M 10 10 35 00 00 00: Cobre; - 0M 20 60 07 00 00 00: Plásticos.
Atualizado em:	2021-08-11 00:00:00