

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Código do SINAPI:</b>   | 43859                                                     |
| <b>Descrição Básica:</b>   | DUTO FLEXIVEL CIRCULAR EM ALUMINIO ISOLADO DN 161 MM (6") |
| <b>Unidade de Cálculo:</b> | M                                                         |
| <b>Normas Técnicas:</b>    | NBR 15848:2010; NBR 16401:2008                            |
| <b>Imagem:</b>             |                                                           |



|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informações Gerais:</b>                   | <p>O Duto Flexível Isolado no sistema de ventilação ou exaustão e ar-condicionado, objetiva isolar o Sistema, evitando a troca de calor. Fabricado com folha de alumínio e filme de poliéster, laminados, unidos com adesivo de poliuretano de alta performance, com estrutura em espiral protegido, anticorrosivo, barreira de vapor que não altera suas características com o tempo. Possui isolamento térmico de lã de vidro com resistência térmica (RT) de 0,6m²C/W (a 24°C). Aceita emendas e curvas sem obstruir a passagem do ar</p> |
| <b>Correspondência SINAPI com NBR 15.965</b> | <p>- 2C 80 78 06 02 00 00: Duto de ventilação redondo;<br/>- 0M 10 10 17 00 00 00: Alumínio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Atualizado em:</b>                        | 2021-08-11 00:00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |