

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO**Código do SINAPI:**

43999

Descrição Básica:

CENTRAL DE LAMA BENTONITICA (DEPOSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULENCIA, SILO DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E AGUA)

Unidade de Cálculo:

UN

Normas Técnicas:

NBR 6122:2019

Imagem:**Informações Gerais:**

A Central de lama bentonítica é constituída basicamente pelo depósito de bentonita, misturadora de alta turbulência e o silo de armazenamento de lama e água. Quando o silo receptor com capacidade ampliada de recepção e alojamento reduz o nível, munida de um tubo transportador, propulsiona o material por meio de hélice transportadora interna para dentro de uma unidade dosadora que detecta a quantidade apropriada de material necessária para conduzir à misturadora de alta turbulência: produz uma massa homogênea que é transferida ao silo de hidratação e alojamento. A bentonita com a água propicia a formação de uma mistura homogênea e uniforme denominada lama bentonítica: usada em fundações onde a escavação é executada com seu interior sendo preenchido com a mistura estabilizadora e removida na concretagem como parede diafragma, tubulões e estações. Também utilizado para confinar solos contaminados. Insumo não inclui o laboratório.

**Correspondência
SINAPI com NBR
15.965**

Classificação a definir

Atualizado em:

2021-08-11 00:00:00