

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	44136
Descrição Básica:	CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 66 MM X 2 1/2"
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR 11720:2010
Imagem:	



Informações Gerais:	Conexão para união de tubo de cobre por soldagem ou brasagem capilar e rosca fêmea. Aplicações em instalações hidráulicas (água quente e água fria) e instalações de combate a incêndio (hidrante e sprinkler), instalações de gás combustível, medicinal e industrial. Não derrete com a ação de água quente. Boa resistência a pressões internas e a golpes de aríete. O cobre possui ação bactericida, não pega fogo nem libera gases tóxicos em caso de incêndio, resiste a altas temperaturas, à pressão, ao fogo e à ação do tempo.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 14 68 02 00 00 00: Acoplamento rígido para tubo; - 0M 20 20 05 03 00 00: Bronzes. OU - 2C 14 68 02 00 00 00: Acoplamento rígido para tubo; - 0M 20 20 05 01 00 00: Latões. OU - 2C 78 50 06 00 00 00: Acoplamento de tubulações; - 0M 20 20 05 03 00 00: Bronzes. OU - 2C 78 50 06 00 00 00: Acoplamento de tubulações; - 0M 20 20 05 01 00 00: Latões. OU - 2C 14 68 02 00 00 00: Acoplamento rígido para tubo; - 0M 20 20 05 03 00 00: Bronzes. OU