

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	44214
Descrição Básica:	CONECTOR CUNHA TIPO I CINZA OU TIPO II VERDE (16/25/35 MM2) PARA CONEXOES ELETRICAS
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR 5474:1986; NBR 9326:2014; NBR 5370:1990.
Imagem:	



Informações Gerais:	Finalidade: Derivação de condutores de cobre e/ou alumínio. Característica: Conexão por efeito mola, de fácil instalação e remoção, sem uso de ferramentas especiais; Aplicação: Rede de energia baixa tensão (até 1 kV), iluminação pública e outras finalidades; Material: Liga de cobre, fornecido com composto anti-óxido, acabamento estanhado; Ferramenta de Aplicação: Alicate tipo bomba d'agua de 12"; Modelos considerados: combinações de bitolas 16/25/35 mm². Utilizados para conexões elétricas envolvendo fios e cabos nas combinações Alumínio - Alumínio, Alumínio - Cobre ou Cobre - Cobre. Sua instalação é simples, através de alicate bomba d'água de 12 polegadas. A conexão por efeito mola prolonga a durabilidade da conexão
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 82 44 06 18 00 00: Fixador mecânico de condutor; - 0M 10 10 35 00 00 00: Cobre; - 0M 10 10 47 00 00 00: Estanho.
Atualizado em:	2021-08-11 00:00:00