

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	44215
Descrição Básica:	CONECTOR PERFURANTE DE DERIVACAO PARA LIGACAO DE CABOS E TUBOS
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR 5474:1986; NBR 9326:2014; NBR 5370:1990
Imagem:	



Informações Gerais:	Finalidade: projetado para conexões de derivação por perfuração do isolante em redes e ramais aéreos de baixa tensão até 1kV. Aplicação: Condutores isolados de alumínio e/ou cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 kV) e/ou PVC (750V). Material: Polímero, Elastômero e Cobre Eletrolítico. Modelos considerados: condutor principal: 16-120 mm ² - condutor derivação: 4-35 mm ² Condutor principal: 16-120 mm ² - condutor derivação: 16-120 mm ² Condutor principal: 25-150 mm ² - condutor derivação: 25-150 mm ²
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 82 44 06 18 00 00: Fixador mecânico de condutor; - 0M 20 20 00 00 00 00: Compostos metálicos; - 0M 20 60 07 00 00 00: Plásticos.
Atualizado em:	2021-08-11 00:00:00