

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| <b>Código do SINAPI:</b>   | 44377                                    |
| <b>Descrição Básica:</b>   | LAJE TT (PI) PRE-FABRICADA *250 X 30* CM |
| <b>Unidade de Cálculo:</b> | M3                                       |
| <b>Normas Técnicas:</b>    | NBR 6118:2014, NBR 14859-1:2016          |
| <b>Imagem:</b>             |                                          |



|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informações Gerais:</b>                   | <p>A laje PI é produzida em concreto armado pré-moldado com nervuras longitudinais com o formato de duplo T. Possuem diversas alturas e comprimentos determinados através da sobrecarga necessária para cada tipo de obra. Utilizada em grandes vãos proporcionando rapidez na sua colocação. Com ótimo acabamento, permite ficar aparente dispensando o reboco sem comprometer a estética da obra. Não necessita de escoramento para a concretagem. Pode ser utilizada como placas de fechamentos laterais e também para muros de contenção.</p> |
| <b>Correspondência SINAPI com NBR 15.965</b> | Classificação a definir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Atualizado em:</b>                        | 2021-08-11 00:00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Obs: as dimensões entre asteriscos (\*), quando houver, indicam a aceitação de medidas aproximadas.