

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO**Código do SINAPI:**

44535

Descrição Básica:

SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

Unidade de Cálculo:

M3

Normas Técnicas:

NBR 14026:2012.

Imagem:**Informações Gerais:**

Bombeamento realizado através de bomba de concreto do tipo estacionária com capacidade de bombeio acima de 40m3. O serviço de bombeamento usa esses equipamentos que são projetados para transportar o concreto através de dois cilindros que funcionam alternadamente. Enquanto um é preenchido com o concreto proveniente do caminhão-betoneira, o outro o empurra para as tubulações (tubos rígidos ou mangueiras flexíveis) conectadas à bomba para recalcar a mistura até o local da aplicação. Não inclui a entrega do concreto no caminhão betoneira, nem o serviço de lançamento/espalhamento/adensamento no pavimento. Inclui o serviço com a bomba e tubulações. Os preços para este insumo são majoritariamente coletados na capital e região metropolitana, e por isso, considera-se que está incluso o transporte da bomba estacionária até a obra, dentro do limite da região metropolitana (considerado o transporte somente para perímetro urbano nas proximidades da usina).

Correspondência**SINAPI com NBR****15.965****Atualizado em:**

Classificação a definir

2023-06-16 00:00:00