

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO**Código do SINAPI:** 44548**Descrição Básica:** PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATE 89 KN, POTENCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR), PARA REDE SUBTERRANEA**Unidade de Cálculo:** UN**Normas Técnicas:** NBR ISO 21467:2006**Imagem:****Informações Gerais:** Perfuratrizes para execução de furo direcional horizontal (HDD) em tipos de solo mole, de primeira ou segunda categoria, com capacidade de carga de até 89 kN e instalação de tubulação até 225 mm, com extensão de até 180 metros e profundidade de até 6 metros. Inclui o fornecimento do conjunto de ferramentas (alargadores, brocas, hastes) e localizador com alcance de até 550 metros (com sonda para instalação na broca de perfuração) para execução do serviço. Aplicação em redes de infraestrutura subterrânea: hidráulicas, de gás, esgoto, comunicações ou qualquer outra rede que utilize tubulação em PEAD.**Correspondência SINAPI com NBR 15.965** - 2Q 58 06 02 02 02 00: Perfuratrizes.**Atualizado em:** 2023-10-25 00:00:00