

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	44549
Descrição Básica:	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTENCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR), PARA REDE SUBTERRANEA
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR ISO 21467:2006
Imagem:	



Informações Gerais:	Perfuratrizes para execução de furo direcional horizontal (HDD) em tipos de solo mole, de primeira ou segunda categoria, com capacidade de carga de 89 a 200 KN e instalação de tubulação de 250 ate 450 mm, com extensão de ate 300 metros e profundidade de até 20 metros. Inclui o fornecimento do conjunto de ferramentas (alargadores, brocas, hastes) e localizador com alcance de até 550 metros (com sonda para instalação na broca de perfuração) para execução do serviço. Aplicação em redes de infraestrutura subterrânea: hidráulicas, de gás, esgoto, comunicações ou qualquer outra rede que utilize tubulação em PEAD.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2Q 58 06 02 02 02 00: Perfuratrizes.
Atualizado em:	2023-10-25 00:00:00