

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:

44578

Descrição Básica:

VALVULA REDUTORA DE PRESSAO, TIPO Y, COM PILOTO, CORPO EM FERRO FUNDIDO REVESTIDO, MOLA DE ACO INOXIDAVEL E PILOTO DE COBRE OU ACO INOXIDAVEL, COM FLANGES, DN = 400 MM, PN 10, PARA REDE DE AGUA

Unidade de Cálculo:

UN

Normas Técnicas:

NBR 7675:2005, NBR 10285:2018

Imagem:



Informações Gerais:

Válvula redutora de pressão, tipo Y com piloto e flanges. Corpo em ferro dúctil revestido, mola de aço inoxidável e piloto de cobre ou aço inoxidável. Equipamento é acionado automaticamente através de um sistema diafragma e mola que reduz a pressão a jusante. Piloto detecta a pressão a jusante e faz com que a válvula estrangule ou libere para que a pressão esteja conforme a configuração do piloto. Diâmetro nominal de 400 mm. Classe de Pressão Nominal, PN 10. Utilizado para rede de água. A quantidade de parafusos necessários para fixação é idêntica a de conexões flangeadas.

Correspondência
SINAPI com NBR
15.965

- 2C 30 34 00 00 00 00: Equipamento de infraestrutura de rede de água;
- 0M 20 20 01 07 01 00: Ferro fundido.

Atualizado em: