

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	44645
Descrição Básica:	SEMI-PORTICO DUPLO METALICO PARA VAO DE 3,8 M E VENTO DE 40 M/S (COMPOSTO POR UMA COLUNA CENTRAL H = *7,5* M, VIGA TRELICADA ESPACIAL PARA AS LATERAIS, PARAFUSOS , PORCAS E ARRUELAS), PARA SINALIZACAO DE VIAS
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR 6123:1988; NBR 14428:2013; NBR 14429:2013
Imagem:	
Informações Gerais:	Semi-Pórtico Duplo de treliça metálico para vão de 3,8 m e vento de 40 m/s (composto por uma coluna tubular central de sustentação em aço galvanizado com altura aproximada de 7,5m; braços horizontal/viga treliçada espacial em aço com cantoneiras laminadas para suportar os vão para cada lado; parafusos, porcas e arruelas), estruturas com acabamento galvanizado a quente, sem pintura. Base própria para ser fixada com chumbadores. Utilizado para sustentar as placas indicativas e painéis de mensagem de grande porte para vias urbanas, rodovias e sinalizações verticais aérea diversas.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	Classificação a definir
Atualizado em:	2021-11-03 00:00:00

Obs: as dimensões entre asteriscos (*), quando houver, indicam a aceitação de medidas aproximadas.