

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	44723
Descrição Básica:	COLETOR SOLAR, COM VIDRO UNICO TEMPERADO, CAIXA EXTERNA EM ALUMINIO, SERPENTINA EM TUBO DE COBRE, 2 X 1 M
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR 15569:2020, NBR 15747-1:2009, NBR 15747-2:2009
Imagem:	



Informações Gerais:	Coletor solar, com vidro único temperado, caixa externa em alumínio, com serpentina em tubo de cobre, 2x1 m, espessura de 0,06 m. O coletor solar plano é formado por cinco partes: A caixa externa (perfilado de alumínio) que é a estrutura e o corpo coletor; A serpentina, é a tubulação pela qual a água passa para ser aquecida; Aletas, é a região responsável pela absorção do calor e transferência para a água; Isolante térmico, o responsável por diminuir a perda de calor do sistema e consequentemente um maior aumento de temperatura da água; e a última parte é o vidro, responsável pela passagem da radiação solar e criar o "efeito estufa" no coletor. O coletor é utilizado no sistema de aquecimento solar. Este item permite que o calor do sol seja transferido para a água que circula no interior de suas tubulações.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 80 86 10 02 00 00: Coletor de placa lisa de aquecimento solar da água.
Atualizado em:	2021-11-11 00:00:00