

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	44727
Descrição Básica:	CONTROLADOR POR DIFERENCIAL DE TEMPERATURA COM 2 SENSORES, ENTRADA DIGITAL, 3 SAIDAS RELE, DISPLAY LED, CORPO EM POLICARBONATO, PARA AQUECIMENTO SOLAR
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008, NBR 15569:2020, NBR 15747-1:2009, NBR 15747-2:2009
Imagem:	



Informações Gerais:	Controlador por diferencial de temperatura com 2 sensores, entrada digital, 3 saídas relé, display LED, corpo em policarbonato, para aquecimento solar. Possui funções programáveis pelo usuário que evitam: danos causados por choque térmico das placas (tubo a vácuo); congelamento do sistema; e o superaquecimento da água. Apresenta também acionamento para filtragem facilitado com contagem do tempo ajustável e relé de 16A para o comando direto de bombas de circulação com até 2HP. Fixação por tilho. Aplicação: sistemas de aquecimento solar em piscinas ou reservatórios térmicos, aquecedores de água a gás ou elétrico, ar-condicionado e geladeira. Um sensor é fixado nos coletores e outro no reservatório térmico; assim, o controlador por diferencial de temperatura pode acionar a bomba de circulação de água quente de forma automática.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	Classificação a definir
Atualizado em:	2021-11-11 00:00:00