

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI: 44850**Descrição Básica:** MACACO HIDRAULICO DE PROTENSAO, DUPLA ACAO PARA MONOCABO DE ACO DE 12,7 MM, CAPACIDADE MAXIMA DE 20 TONELADAS, PRESSAO MAXIMA DE 700 BAR**Unidade de Cálculo:** UN**Normas Técnicas:** NBR 6118:2014; NBR 14931:2004; NBR ISSO 10100:2014**Imagem:****Informações Gerais:**

Macaco hidráulico de protensão, dupla ação para monocordoalha de aço de 12,7 mm, com capacidade máxima de 20 toneladas, curso de 200 mm, pressão máxima de 700 bar. Dispõe de sistema de cravamento hidráulico, bico padrão de 75 mm de comprimento, pinça para aperto do cabo de bitola 12,7 mm. Corpo do macaco fabricado em aço liga de alto carbono, temperado tipo monobloco, com massa aproximada de 20 quilogramas.

**Correspondência
SINAPI com NBR
15.965**

- 2Q 42 00 00 00 00 00: Ferramentas e equipamentos para uso e manipulação direta na construção e manutenção.

Atualizado em:

2022-05-27 00:00:00