

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	44851
Descrição Básica:	MACACO HIDRAULICO DE PROTENSAO, DUPLA ACAO PARA MONOCABO DE AÇO DE 15,2 MM, CAPACIDADE MAXIMA DE 30 TONELADAS, PRESSAO MAXIMA DE 700 BAR
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR 6118:2014; NBR 14931:2004; NBR ISSO 10100:2014
Imagem:	



Informações Gerais:	Macaco hidráulico de protensão, dupla ação para monocordoalha de aço de 15,2 mm, com capacidade máxima de 30 toneladas, curso de 200 mm, pressão máxima de 700 bar. Dispõe de sistema de cravamento hidráulico, bico padrão de 75 mm de comprimento, pinça para aperto do cabo de bitola 15,2 mm. Corpo do macaco fabricado em aço liga de alto carbono, temperado tipo monobloco, com massa aproximada de 26 quilogramas.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2Q 42 00 00 00 00 00: Ferramentas e equipamentos para uso e manipulação direta na construção e manutenção.
Atualizado em:	2022-05-27 00:00:00