

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:

44852

Descrição Básica:

CENTRAL DE BOMBEAMENTO HIDRAULICA MOTORIZADA, MOTOR 1,8 KW, 12000 RPM, MONOFASICO DE 220 VOLTS, AJUSTAVEL DE 0 ATE 700 BAR

Unidade de Cálculo:

UN

Normas Técnicas:

NBR 10131:2015

Imagem:



Informações Gerais:

Central de bombeamento hidráulica motorizada, motor 1,8 KW, 12000 rpm, monofásico de 220 volts, reservatório leve com capacidade para 08 litros de óleo, válvula direcional manual de três posições e quatro vias com retenção pilotada na linha do avanço, válvula reguladora de pressão para aumento e diminuição da carga, ajustável de 0 até 700 kgf/cm², manômetro 0-700bar. Bomba com vazão de 08 litros por minuto até 35 bar (1º estágio) e 0,8 litro por minuto acima de 50 até 700 bar (2º estágio). Tomadas de 3/8NPT. Peso aproximado: 35 quilos.

Correspondência
SINAPI com NBR
15.965

- 2Q 58 00 00 00 00 00: Equipamentos para bombeamento, tunelamento e processamento de materiais.

Atualizado em:

2022-05-12 00:00:00