

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	44910
Descrição Básica:	TUBO FILTRO DE PVC GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 200 MM, COMPRIMENTO = 2 M
Unidade de Cálculo:	M
Normas Técnicas:	NBR 13.604:1996; NBR 13.605:1996

Imagem:

Informações Gerais:	Tubo de PVC utilizado para exploração de águas subterrâneas em poços tubulares profundos. Aplicações: Poços artesianos, e completação de poços tubulares totalmente ou parcialmente revestidos. Uso em residências, condomínios, órgãos públicos, estabelecimentos comerciais, instituições de ensino, propriedades rurais, postos de combustíveis, Hotéis, hospitais e indústrias. São fabricados em três classes de aplicação: Leve (até no máximo 50,00 m de profundidade), Standard (até no máximo 150,00 m de profundidade) e Reforçado (até no máximo 300,00 m de profundidade).
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 14 58 06 06 00 00: Tubo de parede única subterrâneo; - 0M 20 60 07 16 00 00: Cloreto de polivinil (PVC).
Atualizado em:	2022-06-29 00:00:00