

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO**

|                            |                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código do SINAPI:</b>   | 44914                                                                                                                                                          |
| <b>Descrição Básica:</b>   | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO QUADRADO PODOTATIL (ALERTA/DIRECIONAL), 20 CM X 20 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL |
| <b>Unidade de Cálculo:</b> | M2                                                                                                                                                             |
| <b>Normas Técnicas:</b>    | NBR 9781:2013                                                                                                                                                  |
| <b>Imagem:</b>             |                                                                                                                                                                |



PISO INTERTRAVADO - TÁTIL ALERTA



PISO INTERTRAVADO - TÁTIL DIRECIONAL

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informações Gerais:</b>                   | Bloco/piso intertravado é elemento pré-moldado de concreto produzido em cimento Portland, agregados e água. Podendo ser do tipo alerta ou direcional. Cor natural, liso. Formato da quadrado (tipo IV, conforme NBR 9781 - peças no formato próximo ao retangular, com bordas onduladas ou não). Com a resistência de 35 Mpa os blocos são utilizados como revestimento para pavimentações intertravadas, próprio para tráfego de pedestres, veículos leves e comerciais leves, tráfego médio e tráfego pesado para a espessura de 6 cm. |
| <b>Correspondência SINAPI com NBR 15.965</b> | - 2C 02 22 14 00 00 00: Pavimentação intertravada - Blocos;<br>- 2C 04 02 10 00 00 00: Concreto pré-moldado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Atualizado em:</b>                        | 2023-02-01 00:00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |