

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	44915
Descrição Básica:	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO PERMEAVEL (POROSO/DRENANTE) - MODELO RETANGULAR, 10 CM X 20 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL
Unidade de Cálculo:	M2
Normas Técnicas:	NBR 16416:2015; NBR 9781:2013
Imagem:	



Informações Gerais:	Bloco/piso intertravado é elemento pré-moldado de concreto permeável. Cor natural, rugoso. Formato da peça retangular (tipo I, conforme NBR 9781 - peças no formato próximo ao retangular, com bordas onduladas ou não). Com a resistência de 35 Mpa os blocos são utilizados como revestimento para pavimentações intertravadas, próprio para tráfego de pedestres, veículos leves e comerciais leves, tráfego médio e tráfego pesado para a espessura de 6 cm. A rápida percolação de água ocorre por áreas vazadas entre as peças de concreto contribuindo para a diminuição do escoamento de superfícies inundadas. 100% de acordo com a Norma ABNT NBR 16416 (permeabilidade) e Norma ABNT NBR 9781. Dimensões 10 x 20 x 8 (indicado para passagem de veículos) e 10 x 20 x 6 (indicado para passagem de pedestres).
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 02 22 14 00 00 00: Pavimentação intertravada - Blocos; - 2C 04 02 10 00 00 00: Concreto pré-moldado.
Atualizado em:	2023-02-01 00:00:00