

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	44952
Descrição Básica:	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA
Unidade de Cálculo:	KG
Normas Técnicas:	ABNT NBR 6567:2015, NBR 6300:2009, NBR 6302:2008, NBR 6569:2008, NBR 14249:2007, NBR 14376:2007, NBR 14491:2007, NBR 6568:2005, NBR 14594:2000.
Imagem:	
Informações Gerais:	Emulsões asfálticas são dispersões de cimento asfáltico (CAP) em meio aquoso estabilizado com tensoativos. São aplicadas a frio e apresentam excelente adesividade com todos os tipos de agregados (alcalino, ácido, seco ou úmido). As de ruptura rápida (RR) são empregadas em pintura de ligação, tratamentos superficiais e macadame betuminoso. Preços médios mensais devem ser obtidos no sítio eletrônico da Agência Nacional de Petróleo - ANP
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 02 22 06 00 00 00: Pavimentação flexível; - 0M 20 10 07 01 01 00: Asfalto.
Atualizado em:	2022-12-21 00:00:00