

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	44970
Descrição Básica:	FACHADA CORTINA VIDRO (STICK), MOD. 1,25 X 3,20, SEM ABERTURA, PERFIS ALUM. ANOD, VIDRO LAM. 8MM, MONTANTES, TRAV. E QUADROS, PLACAS DE VIDROS, ANCORAGENS, CHUMBADORES, PRESILHAS, PARAF. DE FIXACAO, GUARNICOES, TRAT. JUNTAS (SEM INSTALACAO)
Unidade de Cálculo:	M2
Normas Técnicas:	NBR 6123:1988; NBR 10821-1:2017; NBR 10821-2:2017; NBR 10821-3:2017; NBR 10821-4:2017; NBR 10821-5:2017; NBR 15575-4:2013

Imagem:

Informações Gerais:	Fachada cortina em vidro no sistema Stick, em que instalam-se os perfis verticais (montantes) e perfis horizontais (travessas) e, posteriormente, os quadros com as placas de vidro previamente coladas com silicone estrutural. A instalação se dá por meio de balancins. Para o insumo consideraram módulos de 1,25 x 3,20 metros, sem abertura, que se repetem horizontalmente e verticalmente. O insumo é composto por todos os materiais e componentes necessários para execução do serviço, além de projeto e preparação dos componentes em fábrica. São previstos perfis em alumínio anodizado e placas de vidro laminado 8 mm. Não inclui a mão-de-obra de instalação.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	Componente 01 - Perfis: - 2C 92 14 06 00 00 00: Perfis de alumínio; - 0M 10 10 17 00 00 00: Alumínio. Componente 02 - Vidros: - 2C 06 02 30 00 00 00: Pele de vidro; - 0M 20 10 11 01 01 00: Vidro. Componente 03 - Fixação: - 2C 92 18 02 00 00 00: Fixação mecânica;