

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO**Código do SINAPI:**

44972

Descrição Básica:

FACHADA VIDRO (PAVTO TIPO), 1,25 X 3,20, SEM ABERTURA, PERFIS ALUM. ANOD. VIDRO LAM. 8MM. INCLUSO QUADROS DE ALUMINIO, PLACAS DE VIDROS, ANCORAGENS, CHUMBADORES, PRESILHAS, PARAFUSOS DE FIXACAO, GUARNICOES E TRAT.JUNTAS, SEM INSTALACAO

Unidade de Cálculo:

M2

Normas Técnicas:

NBR 6123:1988; NBR 10821-1:2017; NBR 10821-2:2017; NBR 10821-3:2017; NBR 10821-4:2017; NBR 10821-5:2017; NBR 15575-4:2013

Imagem:**Informações Gerais:**

Fachada cortina em vidro no sistema Unitizado, em que a instalação se dá por módulos pré-montados, compostos por estrutura em alumínio com encaixe macho-fêmea e placas de vidro previamente coladas com silicone estrutural. A instalação se dá pelo içamento e posicionamento do módulo, com utilização de equipamento adequado, e com a equipe localizada internamente ao edifício.

Para o insumo consideraram-se módulos de 1,25 x 3,20 metros, sem abertura, que se repetem horizontalmente e verticalmente. O insumo é composto por todos os materiais e componentes necessários para execução do serviço, além de projeto e preparação dos componentes em fábrica. São previstos perfis em alumínio anodizado e placas de vidro laminado 8 mm. Não inclui a mão-de-obra de instalação.

Correspondência**SINAPI com NBR****15.965****Componente 01 - Perfis:**

- 2C 92 14 06 00 00 00: Perfis de alumínio.

Componente 02 - Vidros:

- 2C 06 02 30 00 00 00: Pele de vidro.

Componente 03 - Fixação:

- 2C 92 18 02 00 00 00: Fixação mecânica.