

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	44974
Descrição Básica:	FACHADA VIDRO (SPIDER-GLASS), 2,00 X 2,50 M, SPIDERS EM ACO INOX FIXADOS EM COLUNAS METALICAS, VIDRO TEMPERADO LAMINADO 16 MM. INCLUSO SPIDER, ROTULA, VIDRO, PARAFUSOS DE FIXACAO, GUARNICOES E TRAT. DE JUNTAS, SEM INSTALACAO
Unidade de Cálculo:	M2
Normas Técnicas:	NBR 6123:1988; NBR 10821-1:2017; NBR 10821-2:2017; NBR 10821-3:2017; NBR 10821-4:2017; NBR 10821-5:2017; NBR 15575-4:2013
Imagem:	
Informações Gerais:	O Spider Glass é um sistema de fixação de vidros utilizados em pequenos e grandes projetos. Formado por: aranha (Spider), com modelos de 1 a 4 pontas com sua fabricação em aço carbono, inox ou alumínio e utilizada para fazer a fixação entre os vidros e alvenaria; e rótula, sendo fixas ou flexíveis, tendo a função de absorver as deformidades e dilatações, acompanhando a movimentação dos vidros. Para o insumo consideraram-se placas de vidro de 2,00 x 2,50 metros e subestrutura em perfis metálicos. O insumo é composto por todos os materiais e componentes, inclusive perfis metálicos, necessários para execução do serviço, além de projeto e preparação dos componentes em fábrica. São previstos spider em aço inox e placas de vidro laminado temperado 16 mm. Não inclui a mão-de-obra de instalação.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	Componente 01 - Vidros: - 2C 06 02 30 00 00 00: Pele de vidro; - 0M 20 10 11 01 01 00: Vidro. Componente 02 - Fixação: - 2C 92 18 02 00 00 00: Fixação mecânica. Componente 03 - Subestrutura: - 2C 04 26 10 00 00 00: Estrutura metálica.