

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:

44975

Descrição Básica:

TOMADA POSTO PAREDE, INTERNO OU EXTERNO, PARA REDE GASES HOSPITALARES, COM VALVULA DE IMPACTO P/ESTANQUEIDADE, PRESSAO MAX. TRAB. 8,0 KGF/CM2, CONEXOES, COM CANOPLA PLASTICA COM INDICACAO DO TIPO DE GAS, COMPLETO

Unidade de Cálculo:

UN

Normas Técnicas:

NBR 11906:2011

Imagem:



Informações Gerais:

O posto de parede permite a conexão dos equipamentos de gasoterapia na rede de gás hospitalar. Os postos parede para rede de gases estão disponíveis em quatro opções de gases medicinais: Ar Comprimido, Oxigênio, Nitrogênio, Óxido Nitroso e Vácuo. Posto parede para Rede de Gases Interno é quando as tubulações de gases medicinais estão embutidas na parede do hospital e é externo quando a tubulação é visível. Inclui a canopla de plástico de alto impacto (ABS, poliestireno) com etiqueta de identificação do gás correspondente, tarugo (corpo) interno ou externo em latão para ser aparafusado na parede, niple /válvula em latão cromado com pino de impacto e demais acessórios, completo. Padrão NBR11906. Dimensões aprox. 36 x 97 x 111 (H X L X P). Pressão máxima de trabalho de 8,0kgf/cm2. Aprovado pela Anvisa.

Correspondência
SINAPI com NBR
15.965

Classificação a definir

Atualizado em:

2022-11-11 00:00:00