

```
CREATE TABLE clientes (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE produtos (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    preco DECIMAL(10, 2) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE fornecedores (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    telefone VARCHAR(20) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE funcionarios (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    cargo VARCHAR(50) NOT NULL  
);  
  
INSERT INTO clientes (nome, email)  
VALUES ('João', 'joao.marcelino@example.com');  
  
INSERT INTO produtos (nome, preco)  
VALUES ('charrete', 13000.00);
```

```
);
```

```
INSERT INTO clientes (nome, email)  
VALUES ('João', 'joao.marcelino@example.com');
```

```
INSERT INTO produtos (nome, preco)  
VALUES ('charrete', 13000.00);
```

```
INSERT INTO fornecedores (nome, telefone)  
VALUES ('Fornecedor x', '1234-5678');
```

```
INSERT INTO funcionarios (nome, cargo)  
VALUES ('Carlos', 'Analista');  
SELECT * FROM clientes  
WHERE email = 'joao.marcelino@example.com';
```