

Vou apresentar o FazAí, um gerenciador de atividades desenvolvido em React Native. Este projeto foi estruturado para demonstrar o controle completo de fluxo de dados em uma aplicação mobile, utilizando conceitos de Single Page Application (SPA) dentro do ambiente nativo, onde o estado da aplicação dita o que o usuário vê a cada momento. A base da nossa aplicação reside no conceito de Estado Global Localizado.

Estado de Navegação Utilizo o `useState('login')` como um roteador manual. Explique que isso permite um controle total sobre o fluxo, garantindo que o usuário só acesse a Home após a interação na tela de login.

Estado do Tema: Diferente de apps comuns, aqui o tema não é apenas uma cor, mas um objeto dinâmico chamado `theme`. Quando o `isDarkMode` muda, eu disparo uma re-renderização em cascata, onde todos os componentes consultam esse objeto simultaneamente para atualizar suas propriedades de `StyleSheet`."

"Quero destacar como manipulei os dados das tarefas:

Imutabilidade no React: Na função `adicionarTarefa`, eu não uso o método `push()`, pois ele mutaria o array original e o React não detectaria a mudança. Em vez disso, uso o Spread Operator `[nova, ...tarefas]`, criando uma nova referência de memória para o array, o que força o componente a atualizar a interface.

Identificação Única: Utilizo `Date.now().toString()` para gerar IDs. Explique para o professor que isso evita conflitos de chaves na `FlatList`, algo essencial para a performance do algoritmo de diferenciação (Diffing) do React."

"No desenvolvimento da interface, foquei em Reutilização e Ergonomia:

Estilização Condicional: Mostre como o título da tarefa muda: `textDecorationLine: item.status 'concluída' ? 'line-through' : 'none'`. Isso é lógica de programação aplicada diretamente ao design.

Componente de Imagem: Conforme solicitado nos requisitos, integrei o componente `Image`. Destaque que o uso de `uri` para imagens externas exige que definamos dimensões fixas no `StyleSheet`, caso contrário, o React Native não reserva o espaço na tela.

Refino de UX: Explique que o botão 'Ajustes' foi movido para a esquerda (`marginRight: 20`) para garantir que usuários que utilizam o celular com a mão direita tenham uma área de alcance mais equilibrada, evitando cliques acidentais na borda."

"Um ponto técnico que gostaria de frisar é o uso da `FlatList`.

Ao contrário do `ScrollView`, a `FlatList` utiliza renderização preguiçosa (`lazy rendering`). Se tivéssemos 1.000 tarefas, o app não travaria, pois ele recicla os componentes que saem da visão do usuário.

Também implementei o StatusBar dinâmico, que altera a cor dos ícones do sistema (bateria, Wi-Fi) de acordo com o fundo do app, mantendo o contraste e a acessibilidade."

"Durante o desenvolvimento, o maior desafio foi garantir que, ao navegar entre as telas, o estado da tarefa selecionada fosse preservado. Resolvi isso criando o estado tarefaSelecionada, que serve como uma 'ponte' de dados entre a Home e a tela de Detalhes. Isso demonstra como o fluxo de dados unidirecional do React funciona na prática."

"Este projeto reflete não apenas a habilidade de codificar, mas a preocupação com a arquitetura de software e a experiência do usuário final. Estou satisfeito com o resultado de performance e a fidelidade visual alcançada. Obrigado."