

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

O pacote LTEX novafctletterhead

João M. Lourenço, 2024-10-18 (v. 1.1.1)

Resumo

Este documento é simultaneamente um manual de instruções e um exemplo de como usar o pacote "novafctletterhead". Este pacote permite produzir documentos em papel letterhead da FCT-NOVA.

1 Preâmbulo

A versão mais recente deste pacote está disponível para download em:

https://github.com/joaomlourenco/novafctletterhead

Se não tem a certeza se está a utilizar a versão mais recente, aproveite e faça download da última versão! Já agora, se achar este pacote útil, ofereça um café ao meu alter-ego *NOVAthesis* e na caixa de comentários diga que é para o pacote novafctletterhead!;)

2 Usar o Pacote novafctletterhead

Na verdade é muito simples usar este pacote novafctletterhead... basta adicionar no preâmbulo do ficheiro fonte, i.e., depois do \docuemntclass{...} e antes do \begin{document}, o seguinte comando:

\usepackage[opções]{novafctletterhead}

onde, por omissão, apenas a primeira página será timbrada.

As opções válidas são:


everypage Todas as páginas serão timbradas e não apenas a primeira.

opensans Utilizar a fonte OpenSans, que é uma das fontes oficiais/recomendadas

da NOVA FCT.

3 Configurar o Pacote novafctletterhead

Depois, ainda no preâmbulo, deverá configurar os seus dados e os do seu departamento





DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

nome do departamento em Português e o segundo com o nome do departamento em Inglês, a serem apresentados no canto superior direito (convertidos em maiúsculas). *Se*

omitido nada será apresentado em cima à direita.

tor, a colocar no rodapé (em baixo à direita). Se omitido

apresentará o telefone geral da FCT-NOVA.

\fctext Este comando recebe como argumento uma extensão te-

lefónica, a colocar no rodapé à direita do telefone. Se omitido será apresentado apenas o número de telefone (sem

extensão).

\fctemail Este comando recebe como argumento um email, a colo-

car no rodapé por baixo do telefone/extensão. Se omitido

nada será apresentado.

\fcturl Este comando recebe como argumento um url, a colocar

no rodapé por baixo do email. Se omitido nada será apre-

sentado.

fcttitle Título do documento.

\fctauthor Este comando recebe como argumento o nome do autor

e, opcionalmente, o título/posição, a colocar na zona de assinatura. Se omitido nada será apresentado. Se usado múltiplas vezes, criará zonas de assinatura para cada um

dos autores.

tor(es).

\fctpositionsigfont Configurar a fonte para escrever a(s) posições(s) do(s) au-

tor(es).

4 Configurar e Apresentar a Zona de Assinatura

Há também um comando para criar uma zona para colocar uma assinatura. Este comando tem três argumentos, sendo que o primeiro (entre "[...]") é opcional.

\fctsignature[tamanho_da_linha] {posição} {afastamento}

onde:





DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

tamanho_da_linha Opcional — Indicação do tamanho da linha (em qualquer uni-

dade válida no ﷺ, por exemplo, 6cm, 2in, 3opt, etc). Se omitido desenha uma linha ligeiramente mais larga que o

nome/posição.

posição Obrigatório — Indicação da localização da zona de assinatura.

Valores possíveis:

I zona de assinatura à esquerda;

c zona de assinatura centrada; e

r zona de assinatura à direita.

afastamento Obrigatório — Indicação do espaço a deixar entre o final do

texto e a zona de assinatura (em qualquer unidade válida no

LATEX, por exemplo, 3cm, 2.5in, 10ex, etc).

A zona de assinatura que termina este documento, localizada em baixo à direita, foi criada com:

\fctauthor{João M. Lourenço, Professor Associado}

 $\verb|\fctauthorsigfont{\LARGE\calligra}|$

\fctpositionsigfont{\scriptsize}

. . .

\fctsignature{r}{1.5cm}

João M. Lourenço