

# O pacote L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X “*fctletterhead*”

João M. Lourenço

21 de julho de 2023

## Resumo

Este documento é simultaneamente um manual de instruções e um exemplo de como usar o pacote “*fctletterhead*”. Este pacote permite produzir documentos em *papel letterhead* da FCT-NOVA.

## 1 Preâmbulo

A versão mais recente deste pacote está disponível para download em:

<https://github.com/joaomlourenco/fctletterhead>

Se não tem a certeza se está a utilizar a versão mais recente, aproveite e [faça download](#) da última versão! Já agora, se achar este pacote útil, [ofereça um café](#) ao meu alter-ego *NOVathesis* e na caixa de comentários diga que é para o pacote “*fctletterhead*”! ;)

## 2 Ler o Pacote “*fctletterhead*”

Na verdade é muito simples usar este pacote “*fctletterhead*”... basta adicionar no preâmbulo do ficheiro fonte, i.e., depois do `\documentclass{...}` e antes do `\begin{document}`, o seguinte comando:

```
\usepackage{fctletterhead}
```

onde apenas a primeira página será *timbrada*; ou

```
\usepackage[everypage]{fctletterhead}
```

onde todas as páginas serão timbradas.

## 3 Configurar o Pacote “*fctletterhead*”

Depois, ainda no preâmbulo, deverá configurar os seus dados e os do seu departamento

<code>\fctdepartment</code>	Este comando recebe dois argumentos, o primeiro com o nome do departamento em Português e o segundo com o nome do departamento em Inglês, a serem apresentados no canto superior direito (convertidos em maiúsculas). <b><i>Se omitido nada será apresentado em cima à direita.</i></b>
<code>\fctphone</code>	Este comando recebe como argumento o telefone do autor, a colocar no rodapé (em baixo à direita). <b><i>Se omitido apresentará o telefone geral da FCT-NOVA.</i></b>
<code>\fctext</code>	Este comando recebe como argumento uma extensão telefónica, a colocar no rodapé à direita do telefone. <b><i>Se omitido será apresentado apenas o número de telefone (sem extensão).</i></b>
<code>\fctemail</code>	Este comando recebe como argumento um email, a colocar no rodapé por baixo do telefone/extensão. <b><i>Se omitido nada será apresentado.</i></b>
<code>\fcturl</code>	Este comando recebe como argumento um url, a colocar no rodapé por baixo do email. <b><i>Se omitido nada será apresentado.</i></b>
<code>\fctauthor</code>	Este comando recebe como argumento o nome do autor, a colocar na zona de assinatura. <b><i>Se omitido nada será apresentado.</i></b>
<code>\fctposition</code>	Este comando recebe como argumento o cargo do autor (ou outro texto), a colocar na zona de assinatura, por baixo do nome. Pode-se utilizar <code>\\</code> para partir este campo em várias linhas. <b><i>Se omitido nada será apresentado.</i></b>

## 4 Configurar e Apresentar a Zona de Assinatura

Há também um comando para criar uma zona para colocar uma assinatura. Este comando tem três argumentos, sendo que o primeiro (entre “[...]”) é opcional.

`\fctsignature[tamanho_da_linha]{posição_da_zona}{afastamento_do_texto_acima}`

onde:

<code>tamanho_da_linha</code>	<i>Opcional</i> — Indicação do tamanho da linha (em qualquer unidade válida no L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X, por exemplo, <i>6cm</i> , <i>2in</i> , <i>30pt</i> , etc). <b><i>Se omitido desenha uma linha com 5cm.</i></b>
<code>posição_da_zona</code>	<i>Obrigatório</i> — Indicação da localização da zona de assinatura. Valores possíveis: <i>l</i> zona de assinatura à esquerda; <i>c</i> zona de assinatura centrada; e <i>r</i> zona de assinatura à direita.

`afastamento_do_texto_acima` *Obrigatório* — Indicação do espaço a deixar para colocar a assinatura (em qualquer unidade válida no L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X, por exemplo, *3cm*, *2.5in*, *10ex*, etc).

A zona de assinatura que termina este documento, localizada em baixo à direita, foi criada com:

```
\fctsignature[6cm]{r}{2cm}
```

---

João M. Lourenço  
Professor Associado